

EXIDE GEL & MAXXIMA

EXIDE[®]

BATTERIES

Start- en energie-verzorgingsaccu voor bussen, plezierboten, campers...

- ✦ Absoluut onderhoudsvrij en volledig gesloten, geen enkel risico op uitloop van zuur
- ✦ Gesloten accu met recombinatie van gassen
- ✦ Extra bruikbare capaciteit, extreem cyclisch belastbaar en met een lange levensduur
- ✦ Kan gekanteld ingebouwd worden



EXIDE GEL Start- en stroomvoorzieningsaccu voor een maximale vrijheid													6 Volt		
Type	Toestand	Capaciteit (Ah)			Koudstart		Baktype	Afmetingen (mm)			Schema	Pooltype	Bodem-bevestiging	Gewicht (Kg)	Aantal p. pallet
		5h	20h	100h	A (En)	A (DIN)		L	B	H					
G180/6	gel	145	180	205	900	540	GC2	244	190	275	1	1	B00	30,0	36

EXIDE GEL Start- en stroomvoorzieningsaccu voor een maximale vrijheid													12 Volt		
Type	Toestand	Capaciteit (Ah)			Koudstart		Baktype	Afmetingen (mm)			Schema	Pooltype	Bodem-bevestiging	Gewicht (Kg)	Aantal p. pallet
		5h	20h	100h	A (En)	A (DIN)		L	B	H					
G16	gel	13	16	18	100	65	C64	181	76	167	0	G	B00	6,5	96
G19	gel	15	19	21	170	100	C66	185	80	170	0	M11	B00	6,5	96
G25	gel	20	25	27	240	140	P24	167	176	125	0	G	B00	9,6	96
G30	gel	25	30	33	180	110	U01	197	132	180	1	G	B00	11,7	96
G40 (1)	gel	29	40	40	280	170	LB1	210	175	175	0	G	B04	13,4	72
G60	gel	50	60	67	460	270	L03	278	175	190	0	1	B03	21,8	51
G80	gel	65	80	90	540	340	L05	353	175	190	0	1	B03	26,8	36
G85	gel	70	85	95	460	270	D02	330	171	236	1	1	B00	33,0	36
G110	gel	90	110	125	760	450	D07	286	267	226	2	1	B00	38,7	24
G120	gel	95	120	130	760	450	D04	513	189	223	3	1	B00	41,0	24
G120S (2)	gel	95	120	130	750	440	D04	349	175	290	0	1	B00	40,5	24
G140	gel	110	143	155	900	540	D05	513	223	223	3	1	B00	47,0	21
G210	gel	170	210	235	1030	610	D06	518	274	238	3	1	B00	70,0	18

(1) Extra trillingsbestendig

(2) Extra cyclisch belastbaar

Een geregelde laadspanning is vereist voor een correcte lading (IU = 14,1 - 14,4 Volt)

EXIDE MAXXIMA

Voor een zeer sterke behoefte aan startkracht en trillingsbestendigheid - AGM vliestechnologie.

Uitermate geschikt voor toepassingen in de land- en wegenbouw,

voor auto's met krachtige HIFI-installaties en voor de bootsector

- ✦ Absoluut onderhoudsvrij en volledig gesloten, gesloten accu met recombinatie (AGM/Vlies-technologie)
- ✦ Snelle herlading
- ✦ Extreme trillingsbestendigheid door de zeer sterke verbindingen tussen de cellen
- ✦ Extreem hoge koudstartstroom dankzij de wikkelcellentechnologie
- ✦ Kan gekanteld ingebouwd worden



EXIDE MAXXIMA Maximale startkracht in vliestechnologie, volledig onderhoudsvrij													12 Volt		
Type	Toestand	Capaciteit (Ah)			Koudstart		Baktype	Afmetingen (mm)			Schema	Pooltype	Bodem-bevestiging	Gewicht (Kg)	Aantal p. pallet
		5h	20h	100h	A (En)	A (DIN)		L	B	H					
MAX 800	AGM		42		700	-	G86	224	172	205	0/1	1/21	SAE3	15,8	48
MAX 900	AGM		50		800	-	G34	260	173	206	0	1/21	SAE3	17,0	48

EXIDE MAXXIMA Deep Cycle AGM vliestechnologie voor starten en cyclische belasting, absoluut onderhoudsvrij													12 Volt		
Type	Toestand	5h	20h	100h	A (En)	A (DIN)	Baktype	L	B	H	Schema	Pooltype	Bodem-bevestiging	Gewicht (Kg)	Aantal p. pallet
MAX 900DC	AGM		50		750	-	G34	260	173	206	0	1/3/8" + 5/16"	SAE3	18,0	48

Een geregelde laadspanning is vereist voor een correcte lading (IU = 14,1 - 14,4 Volt)